

Kulmamalliset paineilmatoimiset impulssivääntimet automaattipysäytyksellä

- Korkea pyörimisnopeus säästää arvokasta aikaa tuotantoympäristössä – jopa 7 200 kierrosta minuutissa
- Helppo käyttöönotto
- Vähäinen huollon tarve
- Monta mallia ja kokoa varmistavat optimaalisen ruuvinvääntimen löytymisen jokaiseen kohteeseen
- Alle 2,5 m/s²:n värinä taso 120 Nm:n malleissa



Nimike	Vääntö	Suositeltu ruuvikoko	Momenttialue Nm	Vapaa pyörimisnopeus rpm	Paino kg	Pituus mm	Ilmankulutus m ³ /min	Liitin-kierre
TKR-IKQ-16S	1/4" QC	M6 - M8	9 - 16	4 300	1,20	253	0,32	1/4"
TKR-IKQ-22S	1/4" QC	M8	13 - 22	4 700	1,30	264	0,4	1/4"
TKR-IKQ-29S	1/4" QC	M8	18 - 29	4 500	1,40	272	0,4	1/4"
TKR-IK6-17S	3/8" SQ	M6 - M8	10 - 17	4 300	1,20	253	0,32	1/4"
TKR-IK6-24S	3/8" SQ	M8	14 - 24	4 700	1,30	264	0,4	1/4"
TKR-IK6-31S	3/8" SQ	M8 - M10	20 - 31	4 500	1,40	272	0,4	1/4"
TKR-IK6-50S	3/8" SQ	M10	30 - 50	2 000	1,60	281	0,4	1/4"
TKR-IK8-60S	1/2" SQ	M10 - M12	40 - 60	2 200	1,60	281	0,4	1/4"
TKR-IK8-70S	1/2" SQ	M10 - M12	50 - 70	2 800	1,70	281	0,5	1/4"