

Pistoolimalliset paineilmatoimiset impulssivääntimet ilman automaattipysäytystä

- Korkea pyörimisnopeus säästää arvokasta aikaa tuotantoympäristössä – jopa 7 200 kierrosta minuutissa
- Helppo käyttöönotto
- Vähäinen huollon tarve
- Monta mallia ja kokoa varmistavat optimaalisen ruuvinvääntimen löytymisen jokaiseen kohteeseen
- Alle 2,5 m/s²:n värinätaaso 120 Nm:n malleissa



Nimike	Vääntiö	Pultti-kokosuositus	Momenttialue Nm	Vapaa pyörimisnopeus rpm	Paino kg	Pituus mm	Ilman-kulutus m ³ /min	Liitin-kierre
TKR-IPQ-12	1/4" QC	M6	5 - 13	4 600	0,87	163	0,25	1/4"
TKR-IPXQ-12	1/4" QC	M6	5 - 13	4 600	0,72	137	0,25	1/4"
TKR-IPQ-18	1/4" QC	M6 - M8	9 - 18	4 600	0,90	170	0,25	1/4"
TKR-IPXQ-18	1/4" QC	M6 - M8	9 - 18	4 600	0,74	144	0,25	1/4"
TKR-IPQ-26	1/4" QC	M8	13 - 26	7 200	0,90	170	0,35	1/4"
TKR-IPXQ-26	1/4" QC	M8	13 - 26	7 200	0,74	144	0,35	1/4"
TKR-IPQ-30	1/4" QC	M8	18 - 30	6 200	0,97	181	0,40	1/4"
TKR-IPXQ-30	1/4" QC	M8	18 - 30	6 200	0,80	155	0,40	1/4"
TKR-IPQ-38	1/4" QC	M8 - M10	23 - 38	4 800	1,05	192	0,43	1/4"
TKR-IPXQ-44	1/4" QC	M8 - M10	26 - 44	5 200	1,05	192	0,43	1/4"
TKR-IPQ-47	1/4" QC	M10	29 - 47	7 200	1,33	197	0,45	1/4"
TKR-IP6-12	3/8" SQ	M6	6 - 13	4 600	0,87	167	0,25	1/4"
TKR-IPX6-12	3/8" SQ	M6	6 - 13	4 600	0,72	141	0,25	1/4"
TKR-IP6-19	3/8" SQ	M6 - M8	10 - 19	4 600	0,90	167	0,25	1/4"
TKR-IPX6-19	3/8" SQ	M6 - M8	10 - 19	4 600	0,74	141	0,25	1/4"
TKR-IP6-27	3/8" SQ	M8	14 - 28	7 200	0,90	167	0,35	1/4"
TKR-IPX6-27	3/8" SQ	M8	14 - 28	7 200	0,74	141	0,35	1/4"
TKR-IP6-35	3/8" SQ	M8 - M10	20 - 35	6 200	0,97	178	0,40	1/4"
TKR-IPX6-35	3/8" SQ	M8 - M10	20 - 35	6 200	0,80	152	0,40	1/4"
TKR-IP6-45	3/8" SQ	M10	27 - 45	4 800	1,05	189	0,43	1/4"
TKR-IP6-55	3/8" SQ	M10 - M12	32 - 55	5 400	1,05	189	0,45	1/4"
TKR-IP6-57	3/8" SQ	M10 - M12	34 - 57	7 200	1,33	194	0,45	1/4"
TKR-IP6-70	3/8" SQ	M10 - M12	40 - 70	5 100	1,19	194	0,50	1/4"
TKR-IP8-72	1/2" SQ	M10 - M12	40 - 70	5 100	1,25	200	0,50	1/4"
TKR-IP8-90	1/2" SQ	M12	57 - 90	5 400	1,53	200	0,53	1/4"
TKR-IP8-120	1/2" SQ	M12 - M14	75 - 120	5 300	1,85	209	0,53	1/4"
TKR-IP8-148	1/2" SQ	M14 - M16	113 - 148	3 600	2,22	216	0,73	1/4"
TKR-IP12-210	3/4" SQ	M16	145 - 210	3 700	3,05	238	0,73	1/4"
TKR-IP12-255	3/4" SQ	M16 - M18	180 - 255	2 700	3,80	264	0,73	3/8"
TKR-IP12-385	3/4" SQ	M18 - M20	260 - 385	3 000	4,20	251	1,38	3/8"