

Pitkät kulmamalliset akkuruuvinvääntimet

- Korkean toistotarkkuuden takaava asetettava momenttikytin
- Huoltovapaa ja tehokas hiiliharjaton sähkömoottori
- Kiristyksen onnistumisen ilmoittava ääni- ja valomerkki (OK/NOK)
- Ohjelmoitavissa olevat kierrosnopeus, kaksinopeuksisuus ja liipaisimen toiminta
- Soft start -toiminto
- Akun jännitteen monitorointi – taatakseen oikean toiminnan työkalu lukkiutuu jännitetason laskiessa liian matalaksi
- Hiljainen äänitaso alle 75 dB(A)
- Tärinätaso alle 2,5 m/s²
- Monta mallia ja kokoa takaavat, että jokaiseen kohteeseen löytyy optimaalinen ruuvinvääntin

Nimike	Vääntiö	Momenttialue Nm	Pituus mm	Paino kg	Vapaa pyörimisnopeus rpm
TKR-K12Q	1/4" QC	3 - 12	483	1,5	400 - 1 000
TKR-K124	1/4" SQ	3 - 12	483	1,5	400 - 1 000
TKR-K126	3/8" SQ	3 - 12	483	1,5	400 - 1 000
TKR-K18Q	1/4" QC	5 - 18	483	1,5	300 - 600
TKR-K164	1/4" SQ	5 - 18	483	1,5	300 - 600
TKR-K166	3/8" SQ	5 - 18	483	1,5	300 - 600
TKR-K306	3/8" SQ	8 - 30	488	1,6	250 - 480
TKR-K356	3/8" SQ	10 - 35	488	1,6	200 - 330
TKR-K506	3/8" SQ	22 - 50	579	2,0	200
TKR-K508	1/2" SQ	22 - 50	579	2,0	200
TKR-K606	3/8" SQ	25 - 60	579	2,0	160
TKR-K608	1/2" SQ	25 - 60	579	2,0	160
TKR-K706	3/8" SQ	30 - 70	593	2,5	170
TKR-K708	1/2" SQ	30 - 70	593	2,5	170
TKR-K908	1/2" SQ	40 - 90	593	2,5	90

