

Suoramalliset paineilmatoimiset impulssivääntimet ilman automaattipysäytystä

- Korkea pyörimisnopeus säästää arvokasta aikaa tuotantoympäristössä – jopa 7 200 kierrosta minuutissa
- Helppo käyttöönotto
- Vähäinen huollon tarve
- Monta mallia ja kokoa varmistavat optimaalisen ruuvinvääntimen löytymisen jokaiseen kohteeseen
- Alle 2,5 m/s²:n värähtävyys 120 Nm:n malleissa



Nimike	Vääntö	Suositteluruuvikoko	Momenttialue Nm	Vapaa pyörimisnopeus rpm	Paino kg	Pituus mm	Ilmankulutus m ³ /min	Liitin-kierre
TKR-ISQ-11	1/4" QC	M6	5 - 12	4 200	0,77	219	0,25	1/4"
TKR-ISQ-17	1/4" QC	M6 - M8	9 - 17	4 200	0,80	224	0,25	1/4"
TKR-ISQ-25	1/4" QC	M8	13 - 26	6 800	0,80	224	0,35	1/4"
TKR-ISQ-30	1/4" QC	M8	18 - 30	6 000	0,86	235	0,4	1/4"
TKR-ISQ-40	1/4" QC	M8 - M10	25 - 40	5 000	0,97	247	0,4	1/4"
TKR-IS6-12	3/8" SQ	M6	6 - 13	4 200	0,80	221	0,25	1/4"
TKR-IS6-19	3/8" SQ	M6 - M8	10 - 19	4 200	0,80	221	0,25	1/4"
TKR-IS6-27	3/8" SQ	M8	14 - 28	6 800	0,80	221	0,35	1/4"
TKR-IS6-35	3/8" SQ	M8 - M10	20 - 35	6 000	0,86	231	0,4	1/4"
TKR-IS6-47	3/8" SQ	M10	28 - 47	5 000	0,97	244	0,4	1/4"
TKR-IS6-70	3/8" SQ	M10 - M12	40 - 68	6 100	1,15	248	0,5	1/4"
TKR-IS8-70	1/2" SQ	M10 - M12	40 - 70	6 100	1,21	251	0,5	1/4"