

Lyhyet kulmamalliset akkuruuvinvääntimet

- Korkean toistotarkkuuden takaava asetettava momenttikytin
- Huoltovapaa ja tehokas hiiliharjaton sähkömoottori
- Kiristykseen onnistumisen ilmoittava ääni- ja valomerkki (OK/NOK)
- Ohjelmoitavissa olevat kierrosnopeus, kaksinopeuksisuus ja liipaisimen toiminta
- Soft start -toiminto
- Akun jännitteen monitorointi – taatakseen oikean toiminnan työkalu lukkiutuu jännitetason laskiessa liian matalaksi
- Hiljainen äänitaso alle 75 dB(A)
- Tärinätaso alle 2,5 m/s²
- Monta mallia ja kokoa takaavat, että jokaiseen kohteeseen löytyy optimaalinen ruuvinvääntin

Nimike	Vääntiö	Momenttialue Nm	Pituus mm	Paino kg	Vapaa pyörimisnopeus rpm
TKR-KL07Q	1/4" QC	2 - 7	375	1,5	400 - 800
TKR-KL074	1/4" SQ	2 - 7	375	1,5	400 - 800
TKR-KL076	3/8" SQ	2 - 7	375	1,5	400 - 800
TKR-KL14Q	1/4" QC	4 - 14	375	1,5	200 - 500
TKR-KL144	1/4" SQ	4 - 14	375	1,5	200 - 500
TKR-KL146	3/8" SQ	4 - 14	375	1,5	200 - 500
TKR-KL306	3/8" SQ	8 - 30	450	1,8	200

