

Pistoolimalliset paineilmatoimiset impulssivääntimet automaattipysäytyksellä

- Korkea pyörimisnopeus säästää arvokasta aikaa tuotantoympäristössä – jopa 7 200 kierrosta minuutissa
- Helppo käyttöönotto
- Vähäinen huollon tarve
- Monta mallia ja kokoa varmistavat optimaalisen ruuvinvääntimen löytymisen jokaiseen kohteeseen
- Alle 2,5 m/s²:n värähtävyys 120 Nm:n malleissa



Nimike	Vääntiö	Pultti-kokosuositus	Momenttialue Nm	Vapaa pyörimisnopeus rpm	Paino kg	Pituus mm	Ilman-kulutus m ³ /min	Liitin-kierre
TKR-IPQ-12S	1/4" QC	M6	5 - 13	4 600	0,89	163	0,25	1/4"
TKR-IPQ-18S	1/4" QC	M6 - M8	9 - 18	4 600	0,92	170	0,25	1/4"
TKR-IPQ-26S	1/4" QC	M8	13 - 26	7 200	0,92	170	0,35	1/4"
TKR-IPQ-30S	1/4" QC	M8	18 - 30	6 200	1,00	181	0,40	1/4"
TKR-IPQ-38S	1/4" QC	M8 - M10	23 - 38	4 800	1,08	192	0,43	1/4"
TKR-IPXQ-44S	1/4" QC	M8 - M10	26 - 44	5 200	1,08	192	0,43	1/4"
TKR-IPQ-47S	1/4" QC	M10	29 - 47	7 200	1,35	197	0,45	1/4"
TKR-IP6-12S	3/8" SQ	M6	6 - 13	4 600	0,89	167	0,25	1/4"
TKR-IP6-19S	3/8" SQ	M6 - M8	10 - 19	4 600	0,92	167	0,25	1/4"
TKR-IP6-27S	3/8" SQ	M8	14 - 28	7 200	0,92	167	0,35	1/4"
TKR-IP6-35S	3/8" SQ	M8 - M10	20 - 35	6 200	1,00	178	0,40	1/4"
TKR-IP6-45S	3/8" SQ	M10	27 - 45	4 800	1,08	189	0,43	1/4"
TKR-IP6-55S	3/8" SQ	M10 - M12	32 - 55	5 400	1,08	189	0,45	1/4"
TKR-IP6-57S	3/8" SQ	M10 - M12	34 - 57	7 200	1,35	194	0,45	1/4"
TKR-IP6-70S	3/8" SQ	M10 - M12	40 - 70	5 100	1,19	194	0,50	1/4"
TKR-IP8-72S	1/2" SQ	M10 - M12	40 - 70	5 100	1,25	200	0,50	1/4"
TKR-IP8-90S	1/2" SQ	M12	57 - 90	5 400	1,53	200	0,53	1/4"
TKR-IP8-120S	1/2" SQ	M12 - M14	75 - 120	5 300	1,87	209	0,53	1/4"
TKR-IP8-148S	1/2" SQ	M14 - M16	113 - 148	3 600	2,22	216	0,73	1/4"
TKR-IP12-210S	3/4" SQ	M16	145 - 210	3 700	3,05	238	0,73	1/4"
TKR-IP12-255S	3/4" SQ	M16 - M18	180 - 255	2 700	3,80	264	0,73	3/8"
TKR-IP12-450S	3/4" SQ	M18	230 - 450	2 500	5,10	288	1,38	3/8"