

## Pneutorque PTS-paineilmaväännin



- Erinomainen teho-painosuhte
- Erittäin kevyt, peräti 2,5 kg kevyempi kuin edeltävän mallisarjan vastaava väännin
- Suunnanvaihtovipu kätevässä paikassa
- $\pm 5\%$ :n toistotarkkuus momenttialueella 20–100 %
- Poistoilman suodatinsuuttimen puhallus kohdistettavissa pois käyttäjästä
- Vaihdeettava vääntiö
- Sitkeästi vääntävä – ei iskevän koneen tärinä- ja meluhaittoja
- Hyödyntää samaa Norbar-momentinkertojaa kuin EvoTorque2-sarjan väännin, jolloin samat vastavoimavarret käyvät kaikkiin vääntimiin. Kattava valikoima erilaisia vastavoimavarsia.
- Erittäin hiljainen – 77 dB(A)
- Vääntimet toimitetaan kalibrointitodistuksella

### Yksinopeuksiset

| Malli    | Nimike     | Vääntiö | Momenttialue Nm | Mitat mm |    |     |     |    |         |         | Nopeus rpm | Paino kg | Vastavoimajalka kg |
|----------|------------|---------|-----------------|----------|----|-----|-----|----|---------|---------|------------|----------|--------------------|
|          |            |         |                 | ØD       | H1 | H2  | L   | R1 | R2 min. | R2 max. |            |          |                    |
| PTS-500  | 180241.B06 | 3/4"    | 100 - 500       | 52       | 30 | 243 | 264 | 59 | 71      | 131     | 35,5       | 4,2      | 0,9                |
| PTS-800  | 180242.B06 | 3/4"    | 160 - 800       | 52       | 30 | 243 | 264 | 59 | 71      | 131     | 25,7       | 4,2      | 0,9                |
| PTS-1000 | 180243.B06 | 3/4"    | 200 - 1 000     | 72       | 30 | 243 | 292 | 76 | 124     | 167     | 20,4       | 6,2      | 1,4                |
| PTS-1350 | 180244.B08 | 1"      | 270 - 1 350     | 72       | 30 | 243 | 292 | 76 | 124     | 167     | 14,7       | 6,2      | 1,4                |
| PTS-2000 | 181454     | 1"      | 400 - 2 000     | 68       | 30 | 243 | 285 | 74 | 120     | 165     | 9,2        | 5,4      | 1,1                |
| PTS-2700 | 180246.B08 | 1"      | 540 - 2 700     | 80       | 30 | 243 | 291 | 76 | 124     | 167     | 7,3        | 6,2      | 1,4                |
| PTS-4000 | 180250.B08 | 1"      | 800 - 4 000     | 92       | 30 | 243 | 343 | 70 | 125     | 175     | 5,3        | 8,6      | 2,5                |
| PTS-4000 | 180250.B12 | 1 1/2"  | 800 - 4 000     | 92       | 30 | 243 | 343 | 70 | 125     | 175     | 5,3        | 8,6      | 2,5                |
| PTS-6000 | 180248.B12 | 1 1/2"  | 1 200 - 6 000   | 119      | 30 | 243 | 369 | 90 | 162     | 210     | 2,6        | 12,5     | 3,8                |
| PTS-7000 | 180249.B12 | 1 1/2"  | 1 400 - 7 000   | 119      | 30 | 243 | 369 | 90 | 162     | 210     | 2,6        | 12,5     | 3,8                |

### Automaattiset kaksinopeuksiset

| Malli    | Nimike | Vääntiö | Momenttialue Nm | Mitat mm |    |     |     |    |         |         | Nopeus rpm | Paino kg | Vastavoimajalka kg |
|----------|--------|---------|-----------------|----------|----|-----|-----|----|---------|---------|------------|----------|--------------------|
|          |        |         |                 | ØD       | H1 | H2  | L   | R1 | R2 min. | R2 max. |            |          |                    |
| PTS-1000 | 180781 | 3/4"    | 200 - 1 000     | 72       | 30 | 243 | 310 | 74 | 124     | 167     | 100        | 6,28     | 1,4                |
| PTS-1350 | 180782 | 1"      | 270 - 1 350     | 72       | 30 | 243 | 310 | 74 | 124     | 167     | 75         | 6,28     | 1,4                |
| PTS-2700 | 180784 | 1"      | 540 - 2 700     | 80       | 30 | 243 | 327 | 74 | 124     | 167     | 30         | 7,45     | 1,4                |
| PTS-4000 | 180785 | 1"      | 800 - 4 000     | 92       | 30 | 243 | 374 | 75 | 125     | 175     | 22         | 8,89     | 2,5                |
| PTS-7000 | 180788 | 1 1/2"  | 1 400 - 7 000   | 119      | 30 | 243 | 406 | 90 | 160     | 210     | 13         | 12,8     | 3,9                |