

Pneutorque Standard automaattinen kaksinopeuksinen paineilmapöytä

- Kaikissa malleissa suunnanvaihto
- Hiljainen melutaso ja tarkka, tasainen vääntö (ei iskevä)
- Toistotarkkuus parempi kuin $\pm 5\%$
- Saatavissa mallit myös kiinteällä momenttianturilla
- Suunnittelemme tilauksesta myös erikoisvastavoimavarret käyttökohteeseen sopiviksi
- Kaksinopeuksisten mallien tuoma ajansäästö parantaa tuottavuutta

Saatavilla myös etäkäyttöisenä remote-versiona

Malli	Nimike	Vääntö	Momenttialue Nm	Nopeus rpm	Pituus mm	Paino kg	Vastavoima kg
PT1 AUT	16031.AUT	3/4"	160 - 680	150	437	14,1	2,2
PT1 AUT	16011.AUT	1"	160 - 680	150	442	14,1	2,2
PT1A AUT	16098.AUT	3/4"	270 - 1 200	75	437	14,6	2,2
PT1A AUT	16097.AUT	1"	270 - 1 200	75	442	14,6	2,2
PT2 AUT	16013.AUT	1"	515 - 1 700	45	442	14,6	2,2
PT5 AUT	16015.AUT	1"	880 - 3 400	25	493	17,5	2,5
PT6 AUT	16017.AUT	1 1/2"	880 - 3 400	25	499	17,5	2,5
PT7 AUT	16066.AUT	1 1/2"	1 762 - 6 000	12,5	526	23,2	6,3
PT9 AUT	16072.AUT	1 1/2"	2 710 - 9 500	9	521	27,9	8,3

