

Pneutorque Standard manuaalinen kaksinopeuksinen paineilmaväännin

- Kaikissa malleissa suunnanvaihto
- Hiljainen melutaso ja tarkka, tasainen vääntö (ei iskevä)
- Toistotarkkuus parempi kuin $\pm 5\%$
- Saatavissa mallit myös kiinteällä momenttianturilla
- Suunnittelemme tilauksesta myös erikoisvastavoimavarret käyttökohteeseen sopiviksi
- Kaksinopeuksisten mallien tuoma ajansäästö parantaa tuottavuutta
- PT18 MTS -mallissa vääntö suunnitellaan sovelluskohtaisesti



Saatavilla myös etäkäyttöisenä remote-versiona

Malli	Nimike	Vääntö	Momenttialue Nm	Nopeus rpm	Pituus mm	Paino kg	Vastavoima kg
PT1 MTS	16031.MTS	3/4"	160 - 680	150	454	14,1	2,2
PT1 MTS	16011.MTS	1"	160 - 680	150	459	14,1	2,2
PT1A MTS	16098.MTS	3/4"	270 - 1 200	75	454	14,6	2,2
PT1A MTS	16097.MTS	1"	270 - 1 200	75	459	14,6	2,2
PT2 MTS	16013.MTS	1"	515 - 1 700	45	459	14,6	2,2
PT5 MTS	16015.MTS	1"	880 - 3 400	25	510	17,5	2,5
PT6 MTS	16017.MTS	1 1/2"	880 - 3 400	25	516	17,5	2,5
PT7 MTS	16066.MTS	1 1/2"	1 762 - 6 000	12,5	543	23,2	6,3
PT9 MTS	16072.MTS	1 1/2"	2 710 - 9 500	9	538	27,9	8,3
PT11 MTS	16046.MTS	2 1/2"	4 400 - 20 000	6	632	42,1	13,3
PT12 MTS	18086.MTS	2 1/2"	9 500 - 34 000	2,5	679	53,3	6,5
PT13 MTS	16052.MTS	2 1/2"	13 550 - 47 000	1,5	716	105,7	6,9
PT14 MTS	16045.MTS	3 1/2"	22 375 - 100 000	1	800	122,9	10,4
PT18 MTS	16054.MTS	-	85 000 - 300 000	0,3	930	380,0	-