

## Akkuimpulssiväännin

- Tekkorin akkuimpulssivääntimet yhdistävät momenttivääntimen tarkkuuden ja iskevän koneen tehon yhteen vääntimeen.
- Hydraulinen impulssimekanismi tekee työskentelystä miellyttävän hiljaista ja tärinätöntä.
- Momenttia voi säätää ja lukita haluttuun arvoon, mikä estää vahingossa tapahtuvat muutokset.
- Öljyn lämpötilalla on vähäinen vaikutus laitteen momenttitarkkuuteen, mikä takaa luotettavuuden.
- Laitteessa on ohjelmoitava suunnanvalintakytkin ja lipasin, jotta voit estää tuplatoistot ja vahinko suunnan vaihdokset.
- Työn onnistumisesta ilmoitetaan selkeällä ääni- ja valomerkillä (OK/NOK).
- Tehokas ja kehittynyt hiiliharjaton moottori takaa laitteelle pitkän käyttöiän ja suorituskyvyn.
- Pystytysautomaattikka voidaan mukauttaa liitostyyppin mukaan kolmelle eri alueelle: 1-10 kova, 11-20 keskikova ja 20-30 pehmeä.

Nimike	Vääntiö	Momenttialue kova liitos (Nm)	Momenttialue pehmeä liitos (Nm)	Pituus (mm)	Paino (kg)	Vapaa pyörimisnopeus (rpm)
TKR-AI18-17Q	1/4" QC	7 - 17	5 - 12	188	1,3	3 800
TKR-AI18-196	3/8" SQ	10 - 19	7 - 13	185	1,2	3 800
TKR-AI18-22Q	1/4" QC	12 - 22	8 - 15	188	1,3	3 800
TKR-AI18-256	3/8" SQ	14 - 28	10 - 20	185	1,2	3 800
TKR-AI18-28Q	1/4" QC	18 - 28	13 - 20	212	1,4	3 800
TKR-AI18-356	3/8" SQ	22 - 35	15 - 25	212	1,4	3 800
TKR-AI18-456	3/8" SQ	27 - 45	19 - 32	212	1,4	3 800
TKR-AI18-606	3/8" SQ	40 - 60	28 - 42	212	1,5	3 800
TKR-AI36-808	1/2" SQ	55 - 80	39 - 56	222	1,6	6 800
TKR-AI36-908	1/2" SQ	65 - 90	46 - 63	240	2,1	6 800
TKR-AI36-1108	1/2" SQ	80 - 110	56 - 77	240	2,1	6 800
TKR-AI36-1558	1/2" SQ	120 - 155	84 - 109	265	3,1	3 400
TKR-AI36-21012	3/4" SQ	150 - 210	105 - 147	286	3,6	3 400

### Lisävarusteet

TKR-18V2.2A	18 V/2.2Ah:n Li-ion akku
TKR-18V5A	18 V/5Ah:n Li-ion akku
TKR-36V2.5A	36 V/2.5Ah:n Li-ion akku
TKR-36V5A	36 V/5Ah:n Li-ion akku
TKR-AL18V	18V akun akkulaturi
TKR-AL36V	36V akun akkulaturi
TKR-PROG	Ohjelmointiyksikkö

